VESTFOLD TRAFO ENERGI

Fordelingstransformator
11000/240

CAHORS

Tekniske spesifikasjoner											
Type											
KVA	50	100	200	315	500	630	800	1000	1250	1600	
Primærspenning (V)	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	
sekundærspenning (V)	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	
Koblingsgruppe	Yyn0	Yyn0	Yyn0	Yyn0	Yyn0	Yyn0	Yyn0	Yyn0	Yyn0	Yyn0	
Trinn (%)	2-4x2,5%	2-4x2,5%	2-4x2,5%	2-4x2,5%	2-4x2,5%	2-4x2,5%	2-4x2,5%	2-4x2,5%	2-4x2,5%	2-4x2,5%	
Frekvens (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Faser	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Isolasjon Olje											
Temperaturklasse											
Temp toppolje (K)											
Overflatebehandling	Galv	Galv	Galv	Malt	Malt	Malt	Malt	Malt	Malt	Malt	
Tap og impedanse											
Maks Po iht. EU- 548(W)	90	145	250	360	510	600	650	770	950	1200	
Tomg.tap Po Transfix (W)											
Maks Pk iht. EU-548 (W)	1100	1750	2750	3900	5500	6500	8400	10500	11000	14000	
Bel.tap Pk Transfix (W)											
Tomg.strøm Io %											
R0 (mOhm)											
X0 (mOhm)											
Kortslutningsimpedanse (%)											
Gj.føringer											
HSP	Porselen	Porselen	Porselen	Plugg	Plugg	Plugg	Plugg	Plugg	Plugg	Plugg	
LSP	Bolt	Bolt	Bolt	Fane	Fane	Fane	Fane	Fane	Fane	Fane	
Konstruksjon											
Primærvikling	Al	Al	Al	Al	Al	Al	Al	Al	Al	Al	
Sekundærvikling	Al	Al	Al	Al	Al	Al	Al	Al	Al	Al	
Kjøling	ONAN	ONAN	ONAN	ONAN	ONAN	ONAN	ONAN	ONAN	ONAN	ONAN	
Støy											
LwA Lydeffekt (db)											
LpA Lydtrykk (db)											
Dimensjoner og vekt											
Lengde (mm)											
Bredde (mm)											
Høyde med pors gjennomf. (mm)											
Høyde med plugg gjennomf. (mm)											
Kjerne vekt (kg)											
Oljevekt (kg)											
Olje i liter (Ltr)											
koppervekt (kg)											
Alu.vekt (kg)											
Total vekt (kg)											
Priser											
KVA	50	100	200	315	500	630	800	1000	1250	1600	
NOK											