VESTFOLD TRAFO ENERGI

TPC INSIDE

Fordelingstransformator
22000/240

CAHORS

Tekniske spesifikasjoner											
Type	AoCk	AoCk	AoCk								
KVA	50	100	200	315	500						
Primærspenning (V)	22000	22000	22000	22000	22000						
sekundærspenning (V)	240	240	240	240	240						
Koblingsgruppe	Yyn0	Yyn0	Yyn0	Yyn0	Yyn0						
Trinn (%)	2-4x2,5%	2-4x2,5%	2-4x2,5%	2-4x2,5%	2-4x2,5%						
Frekvens (Hz)	50	50	50	50	50						
Faser	3	3	3	3	3						
Isolasjon Olje	Mineral	Mineral	Mineral	Mineral	Mineral						
Temperaturklasse	A	A	A	A	A						
Temp toppolje/vikling (K)	60/65	60/65	60/65	60/65	60/65						
Overflatebehandling	Galv	Galv	Galv	Malt	Malt						
Tap og impedanse											
Maks Po iht. EU- 548(W)	90	145	250	360	510						
Tomg.tap Po Transfix (W)	90	126	242								
Maks Pk iht. EU-548 (W)	1100	1750	2750	3900	5500						
Bel.tap v 75°C. Pk Transfix (W)	1100	1612	2732								
Tomg.strøm Io %	0,31	0,23	0,15								
R0 (mOhm)											
X0 (mOhm)											
Kortslutningsimpedanse (%)	4	4	4								
Gj.føringer											
HSP	Porselen	Porselen	Porselen	Plugg	Plugg						
LSP	Bolt	Bolt	Bolt	Fane	Fane						
Konstruksjon											
Primærvikling	Al	Al	Al	Al	Al						
Sekundærvikling	Al	Al	Al	Al	Al						
Kjøling	ONAN	ONAN	ONAN	ONAN	ONAN						
Støy											
Lw Lydeffekt (dBA)	49	49	50								
Lp Lydtrykk (dBA)	40,5	40,5	42								
Dimensjoner og vekt											
Lengde (mm)	900	830	920								
Bredde (mm)	670	690	740								
Høyde med pors gjennomf. (mm)	1250	1300	1370								
Høyde med plugg gjennomf. (mm)	1005	1050	1120								
Kjerne vekt (kg)											
Oljevekt (kg)	115	165	205								
Olje i liter (Ltr)	101	189	236								
koppervekt (kg)	-	-	-								
Alu.vekt (kg)	58	82	127								
Total vekt (kg)	430	615	916								
Priser											
KVA	50	100	200	315	500						
NOK											